

通話 集合玄関機

制御部一体型



集合玄関機 (シルバー)  
VHXW-DLX-S (税別) ¥310,000



集合玄関機 (ブラウン)  
VHXW-DLX-B (税別) ¥310,000

適合キースイッチ

美和ロック(株)製  
KS-222、KS-112  
(株)ゴール製KS-2K、  
KS-3K、KS-3R

※キースイッチは別途  
ご購入ください。

制御装置分離型 / 増設用

制御装置 → P.224 参照



集合玄関機 (シルバー)  
VHXD-DL-S (税別) ¥210,000

適合キースイッチ

美和ロック(株)製  
KS-222、KS-112  
(株)ゴール製KS-2K、  
KS-3K、KS-3R

※キースイッチは別途  
ご購入ください。



埋込ボックス  
VHX-D-BOX  
¥8,000 (税別)  
※D種接地必要



埋込ボックス  
VGX-D-BOX  
¥8,000 (税別)  
※D種接地必要

- 通話制御部を内蔵。
- 最大4系統で100住戸まで接続できます。
- 増設集合玄関機最大3台、管理室親機は最大2台まで接続できます。(電源アダプターの増設必要)

仕様

(VHXW-DLX)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大13W 待受8W
配線数	集合玄関機-管理室親機...FCPEV0.9-3Pr 集合玄関機-増設集合玄関機...FCPEV0.9-3Pr 集合玄関機-居室親機...FCPEV0.9-3Pr(2Pr)
接続台数	住宅情報盤(住戸数):最大100台 増設集合玄関機:3台 (2台目の増設集合玄関機から 別電源PS-12Aが個別に必要)
通話路数	1通話路
形状	埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
備考	通話制御部内蔵 防雨型

(VHXW-DLMX)

電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大15W 待受8W
配線数	集合玄関機-管理室親機...FCPEV0.9-3Pr 集合玄関機-増設集合玄関機...FCPEV0.9-5Pr(4Pr) 集合玄関機-居室親機...FCPEV0.9-3Pr
接続台数	住宅情報盤(住戸数):最大100台 増設集合玄関機:3台 (2台目の増設集合玄関機から 別電源PS-12Aが個別に必要)
通話路数	1通話路
映像路数	1映像路
形状	埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
備考	映像・通話制御部内蔵 防雨型

(VHXD-KDLM)

電流電圧	DC12V(制御装置から供給)
消費電流	待受時70mA 最大200mA
カメラ	カラー-CCD
形状	埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
備考	防雨型

(VHXD-DL)

電流電圧	DC12V(制御装置から供給)
消費電流	待受時70mA 最大200mA
形状	埋込型(専用ボックス)
材質	アルミ
備考	防雨型

