

機能一覧表

機能	機能内容	備考	
通話路数	同時に使用できる通話組み数	1通話路まで	
映像路数	同時に使用できる映像組み数	1映像路まで	
最大接続台数	最大接続住户数	(4系統) 100	
	最大接続集合玄関機	制御装置内蔵型:4台 (制御装置内蔵集合玄関機:1台) 増設用集合玄関機:3台まで 制御装置分離型:4台	制御部一体型:2台目の増設集合玄関機から電源アダプターが個別に必要 制御部分離型:3台目から電源アダプターが個別に必要
最大接続管理室親機	最大接続管理室親機	2台まで	2台目から電源アダプターが個別に必要
	制御装置で設定	2種類(全集合玄関機共通※1)	
暗証番号設定	管理室親機で設定	2種類(全集合玄関機共通)	
		1種類(集合玄関機毎)	
暗証番号有効時間帯設定	管理室親機で設定(別設置24時間タイマー可)	1つの暗証番号に対し2種類	
連続解錠時間帯設定	管理室親機で設定	全集合玄関機共通で2種類 集合玄関機毎に2種類	
24時間タイマー	暗証番号有効時間帯、連続解錠時間帯設定用		
暗証番号	管理室親機で暗証番号を設定及び確認	○	
メモリーメッセージ	居室へ呼び出しメモリーセット(メモリーメッセージ)	○	
	居室からの呼出着信をメモリー(着信メモリーメッセージ)		
警報受信	外設のボタンを押して警報音鳴動停止(外設警報音停止機能)	○	
	スイッチ設定で警報音鳴動停止	○	受注対応品
	警報音と部屋番号の音声合成と部屋番号表示	○	
	警報種別数	7	
次警報最大受信可能数	全居室数		

※1:制御部内蔵集合玄関機で共通の暗証番号は設定できません。

接続図

AC100V 直結 AC100V

