

機能一覧表

機能		システム					情報関連		スマートフォン			ハンディナース (PHS)						
		親機台数	ユニットケア対応	最大局数	液晶表示灯・液晶廊下灯	共用部カメラ	電気錠	オーダリング・電子カルテ連動	メモ機能	スマートフォン連動	患者情報表示	カメラ映像表示	ハンディナース連動	親機↕ハンディナース間通話	患者名漢字表示	呼出種別表示	担当看護師呼出(フライマリーナーシング対応)	電気錠解錠
システム名																		
1 IPネットワーク 対応 ナースコール Vi-nurse	ナースコール Vi-nurse ビーナース	16	8 ユニット	240 局	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ナースコール NFX-PC	15 ※1	8 ユニット	240 局	●	-	●	●	●	-	-	●	双方向	●	●	●	●	
	マルチチャンネル 共通線式 ナースコール NFXシステム NFX-LAN	15 ※1	8 ユニット	240 局	-	-	●	●	-	●	-	-	●	双方向	●	●	●	●
	ナースコール NFX	15 ※1	8 ユニット	240 局	-	-	●	-	-	●	-	-	●	双方向	-	●	●	●
ハンディナース対応 個別線式 ナースコール NBE NBM-HP	ベッド単位同時通話 ナースコール NBE NBM-HP	1	-	100 局	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	ルーム単位同時通話 ナースコール NBE-SJ	1	-	100 局	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
	ルーム単位同時通話 ナースコール NBE-J NBM-HP	1	-	100 局	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	

※1 内1台は集中管理親機となります。 ※2 幹線系統増設装置が必要。 ※3 ナースコールサーバーが必要。 ※4 タッチパネル式モニター以外ではマウスでの操作になります。 ※5 ルーム単位通話の場合は、病室一斉放送となります。 ※6 患者数や履歴の件数により変動します。