

# NFX-LAN親機

## ボード型親機



HQi  
認定品

40局用LCD付ボード型親機  
**NFXV-40MB-LC** (税別20円)  
¥835,000 (税別)

### ■ボード型親機一覧

局数	品番	価格(税別)	納期
20局	NFXV-20MB-LC	¥632,000	税別20日
40局	NFXV-40MB-LC	¥835,000	税別20日
60局	NFXV-60MB-LC	¥1,040,000	税別20日
80局	NFXV-80MB-LC	¥1,240,000	税別20日
100局	NFXV-100MB-LC	¥1,450,000	税別20日
120局	NFXV-120MB-LC	¥1,650,000	税別20日

## 卓上型親機



HQi  
認定品

40局用LCD付卓上型親機  
**NFXV-40M-LC** (税別20円)  
¥590,000 (税別)



HQi  
認定品

タッチパネルLCD付卓上型親機  
**NFXV-DM-LC** (税別30円)  
¥321,000 (税別)

ターミナル  
ボックス付



ターミナル  
ボックス付



### ■卓上型親機一覧

局数	品番	価格(税別)	納期
20局	NFXV-20M-LC	¥482,000	税別20日
40局	NFXV-40M-LC	¥590,000	税別20日
60局	NFXV-60M-LC	¥749,000	税別20日
80局	NFXV-80M-LC	¥910,000	税別20日
100局	NFXV-100M-LC	¥1,070,000	税別20日
120局	NFXV-120M-LC	¥1,230,000	税別20日

患者設定をする時は選局ボタン付の親機が必要です。

## リモート副親機



リモート副親機  
**NFX-RM** (税別30円)  
¥37,500 (税別)  
●ターミナルボックス付

### ■寸法図(mm)

**ボード型親機 NFXV-nMB-LC**

各部名称

- 呼出音量切替スイッチ
- 受話音量切替スイッチ
- マイク
- 電源表示灯
- 送話ボタン
- 終話ボタン
- スピーカー

寸法図: 高さ740mm, 奥行き89mm, 幅D

局数	品番	D(幅)	高	奥
20	NFXV-20MB-LC	390	740	89
40	NFXV-40MB-LC	540	740	89
60	NFXV-60MB-LC	690	740	89
80	NFXV-80MB-LC	840	740	89
100	NFXV-100MB-LC	990	740	89
120	NFXV-120MB-LC	1140	740	89

**卓上型親機(選局ボタン付) NFXV-nM-LC**

寸法図: 高さ70mm, 奥行き101mm, 幅B

局数	品番	B(幅)	高	奥
20	NFXV-20M-LC	370	230	101
40	NFXV-40M-LC	530	230	101
60	NFXV-60M-LC	690	230	101
80	NFXV-80M-LC	850	230	101
100	NFXV-100M-LC	1010	230	101
120	NFXV-120M-LC	1170	230	101

**卓上型親機 NFXV-DM-LC**

寸法図: 高さ70mm, 奥行き101mm, 幅210mm

**リモート副親機 NFX-RM**

寸法図: 高さ210mm, 幅110mm, 奥行き79mm

### ■仕様

#### NFXV-nMB-LC (n=20,40,60,80,100,120)

電源電圧	DC36V(制御装置から供給) またはDC24V(電源アダプターから供給)
消費電流	20局…待受時200mA 最大360mA 40局…待受時200mA 最大420mA 60局…待受時200mA 最大480mA 80局…待受時200mA 最大540mA 100局…待受時200mA 最大600mA 120局…待受時200mA 最大660mA
通話方式	同時通話/拡声交互通話
通話出力	受話器式:送話レベル…60mV、 受話レベル…30mV 拡声式: 送話レベル…60mV、 受話レベル…160mV
タッチパネル	5.7型TFTカラー液晶パネル
形状	壁取付型
材質	自己消火性樹脂
質量	20局…約6.2kg 40局…約8.1kg 60局…約10.6kg 80局…約13.4kg 100局…約15.8kg 120局…約18kg

#### NFXV-nM-LC (n=20,40,60,80,100,120)

電源電圧	DC36V(制御装置から供給) またはDC24V(電源アダプターから供給)
消費電流	20局…待受時200mA 最大360mA 40局…待受時200mA 最大420mA 60局…待受時200mA 最大480mA 80局…待受時200mA 最大540mA 100局…待受時200mA 最大600mA 120局…待受時200mA 最大660mA
通話方式	同時通話/拡声交互通話
通話出力	受話器式:送話レベル…60mV、 受話レベル…30mV 拡声式: 送話レベル…60mV、 受話レベル…160mV
タッチパネル	5.7型TFTカラー液晶パネル
形状	卓上・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂
質量	20局…約3.1kg 40局…約3.9kg 60局…約4.7kg 80局…約5.6kg 100局…約6.4kg 120局…約7.2kg

#### NFXV-DM-LC

電源電圧	DC36V(制御装置から供給) またはDC24V(電源アダプターから供給)
消費電流	待受時200mA 最大300mA
通話方式	同時通話/拡声交互通話
通話出力	受話器式:送話レベル…60mV、 受話レベル…30mV 拡声式: 送話レベル…60mV、 受話レベル…160mV
タッチパネル	5.7型TFTカラー液晶パネル
形状	卓上・壁取付両用型
材質	自己消火性樹脂
質量	約2.2kg

#### NFX-RM

通話方式	同時通話
形状	卓上・壁取付両用型
材質	卓上使用の場合はターミナルボックス(付属品)を使用する。
質量	自己消火性樹脂 約550g