

## 機能比較一覧

分類	ハンズフリー					
	パノラマワイド					
	玄関 <b>4</b> 台 室内 <b>5</b> 台	玄関 <b>2</b> 台 室内 <b>4</b> 台	玄関 <b>1</b> 台 室内 <b>5</b> 台	室内 <b>2</b> 台		
システム	<b>ROCOタッチ7</b>  <b>WJ-45</b> <b>10</b> ページ	<b>ROCOワイド 2・4</b>  <b>JH-24</b> <b>16</b> ページ	<b>ROCOワイド ポータル</b>  <b>WH-15A</b> <b>20</b> ページ	<b>ROCOワイド 録画</b>  <b>JHS-1AE-T</b> <b>24</b> ページ	<b>ROCOワイド</b>  <b>JHS-1A-T</b> <b>26</b> ページ	
親機	通話方式	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)	ハンズフリー (拡声自動交互通話)
	プレストーク	●	●	●	●	●
	送話表示灯	●※11 (ワイヤレス子機のみ)	●	●(親機のみ)	●	●
	内線通話	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉呼出)	●(音声一斉呼出)	●	●
	ファミリーコール	●※9	●	●(親機のみ)	●	●
	モニター画面	親機:7型ワイドTFTカラー液晶 ワイヤレス:2.4型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	親機:3.5型TFTカラー液晶 ワイヤレス:2.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶
	夜もカラー	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2
	玄関モニター	●	●	●	●	●
	録画機能	6画面/件 40件分 準動画(4枚/秒)約1,000件(SDカード使用時)	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	—
	録音機能	—	—	—	—	—
	伝言メモ	—	—	—	—	—
	応答メッセージ	—	—	—	—	—
	タッチパネル式	●	—	—	—	—
	電気錠対応	●	●	—	—	—
	映像出力	—	—	—	—	—
玄関子機	二世帯対応	独立・分離	分離二世帯	—	—	—
	ITホームセキュリティ サービス対応	—	●※5	—	—	—
	取付形状	親機:露出型 ワイヤレス:卓上・壁取付	露出型	親機:露出型 ワイヤレス:卓上・壁取付	露出型	露出型
	カメラ角度調整	—	—	—	—	—
	夜間照明	●	●	●	●	●
	夜間表示灯	●	●	●	●	●
増設機器	サインポスト対応	●	●	●	●	●
	警報表示(表示灯点滅)	—	—	—	—	—
	玄関子機	3台増設可 (カメラ付き)	1台増設可 (カメラ付きまたはカメラなし)	—	—	—
	玄関子機角度調整台	—	—	—	—	—
	室内増設対応	ワイヤレス3台(セット含) 壁取付1台増設可	モニター付またはモニターなし 3台増設可	ワイヤレス3台(セット含) 壁取付1台増設可	モニター付または モニターなし1台増設可	モニター付または モニターなし1台増設可
	増設スピーカー	1台	1台	1台	1台	1台
	住宅用火災警報器	● いずれか1種	● いずれか1種	● いずれか1種	● いずれか1種	● いずれか1種
	コールボタン	●	●	●	●	●
増設機器	非常ボタン	—	—	—	—	—
	センサーライトカメラ	4台まで (その際玄関子機は0台)	—	—	—	—

※1カメラ付玄関子機とモニター付親機の間は配線が必要です。※2玄関灯などで必要な明るさを確保してください。(被写体照度5ルクス以上:カメラ前約50cm)※3玄関灯などで必要な明るさを確保してください。(被写体照度5ルクス以上:カメラ前約30cm)  
 ※4玄関灯などで必要な明るさを確保してください。(被写体照度1ルクス以上:カメラ前約30cm)※5お客様と当社のサービス契約(有料)が必要です。※6取付時、子機表側(パネルの下)で設定(-7.0°+7°+17°の4段階)※7取付時、子機裏側で設定(-6°0'+16°の3段階)  
 ※8取付時、子機裏側で設定(-5°0'+15°の3段階)※9モニター付親機、モニター付子機のみ可能 ※10LED照明はありませんが夜でもカラーで確認できます。※11モニター付親機は画面表示で送話状態を確認可能