

# 電源アダプター

電源アダプター  
PS-6A  
¥2,900(税別)



**適合**  
SBM-1E、IE-SA、JB-SAG

## 仕様 PS-6A

電源電圧	AC100V 50 / 60Hz
入力容量	2.9VA
出力電圧	DC6V
出力電流	DC200mA
形状	カセット式
材質	樹脂
色調	パールホワイト
質量	約200g

電源アダプター  
PS-6F  
¥1,950(税別)



**適合**  
LEM-1、LEM-3

## 仕様 PS-6F

電源電圧	AC100V 50 / 60Hz
入力容量	5VA
出力電圧	DC6V
出力電流	200mA
形状	プラグ式
材質	樹脂
色調	ブラック
質量	約240g

電源アダプター  
PS-1225A  
¥9,500(税別)



**適合**  
TD-nH/B、  
LEF-3、LEF-5、  
LEF-10、CN-nA/A、  
TM-1M

## 仕様 PS-1225A

電源電圧	AC100V 50 / 60Hz
入力容量	62VA
出力電圧	DC12V
出力電流	2.5A
形状	据置・壁取付両用
材質	難燃性樹脂
色調	ブラック(N1 近似マンセル値)
質量	約510g

電源アダプター  
PS-12A  
¥7,350(税別)



## 仕様 PS-12A

電源電圧	AC100V 50 / 60Hz
入力容量	28VA
出力電圧	DC12V
出力電流	0.8A
形状	据置・壁取付両用
材質	亜鉛メッキ銅板
質量	約1.6kg

電源アダプター  
PS-1820A  
¥11,000(税別)



## 仕様 PS-1820A

電源電圧	AC100V 50 / 60Hz
入力容量	75VA
出力電圧	DC18V
出力電流	2A
形状	据置・壁取付両用
材質	難燃性樹脂
色調	ブラック
質量	約490g

電源アダプター  
PS-2420A  
¥12,000(税別)



**適合**  
YAZ-90-2W、  
YAZ-90-3W、  
ISシステム、  
GTシステム

## 仕様 PS-2420A

電源電圧	AC100V 50 / 60Hz
入力容量	100VA
出力電圧	DC24V
出力電流	2A
形状	据置・壁取付両用
材質	難燃性樹脂
色調	ブラック
質量	約510g

電源アダプター  
PS-2410A  
¥15,000(税別)



## 仕様 PS-2410A

電源電圧	AC100V 50 / 60Hz
入力容量	45VA
出力電圧	DC24V
出力電流	1A
形状	据置・壁取付両用
材質	自己消火性樹脂
色調	ブラック
質量	約1.65kg

## 寸法図(mm)

