

機能比較一覧

分類	ハンズフリー				
	パノラマワイド				
	玄関4台 室内5台	玄関2台 室内4台	玄関1台 室内2台	玄関1台 室内2台	玄関1台 室内2台
システム	ROCOタッチ7  WJ-45 10ページ	ROCOタッチ ボータフル  WK-24A 16ページ	ROCOワイドスマホ  JH-24AP 20ページ	ROCOワイド録画  JHS-1AE-TB 26ページ	JH非常1・2  JHS-1AEK-T 34ページ
親機	通話方式 ハンズフリー (拡声自動交互通話)	通話方式 ハンズフリー (拡声自動交互通話)	通話方式 ハンズフリー (拡声自動交互通話)	通話方式 ハンズフリー (拡声自動交互通話)	通話方式 ハンズフリー (拡声自動交互通話)
プレストーク	●	●	●	●	●
送話表示灯	●※5	●※5	●	●	●
内線通話	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉および個別呼出)	●(音声一斉呼出)	●	●
ファミリーコール	●※8	●※8	●	●	●
モニター画面	親機:7型ワイドTFTカラー液晶 ワイヤレス:2.4型TFTカラー液晶	親機:3.5型TFTカラー液晶 ワイヤレス:2.4型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶	3.5型TFTカラー液晶
夜もカラー	●※2	●※2	●※2	●※2	●※2
玄関モニター	●	●	●	●	●
録画機能	6画面/件 40件分 準動画(4枚/秒)約1,000件(SDカード使用時)	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分	6画面/件 40件分
録音機能	-	-	-	-	-
タッチセンサー/ タッチパネル	●タッチパネル式カラー液晶	●タッチセンサー式ボタン	-	-	-
電気錠対応	●	-	●	-	-
映像出力	-	-	-	-	-
二世帯対応	独立・分離	-	分離二世帯	-	-
取付形状	親機:露出型 ワイヤレス:卓上・壁取付	親機:露出型 ワイヤレス:卓上・壁取付	露出型	露出型	露出型
玄関子機	カメラ角度調整	-	-	-	-
夜間照明	●	●	●	●	●
夜間表示灯	●	●	●	●	●
サインポスト対応	●	●	●	●	●
警報表示(表示灯点滅)	-	-	-	-	●
玄関子機	3台増設可 (カメラ付)	1台増設可 (カメラ付)	1台増設可 (カメラ付またはカメラなし)	-	-
玄関子機角度調整台	-	-	-	-	-
室内増設対応	ワイヤレス3台(セット含) 壁取付1台増設可	ワイヤレス3台(セット含)	モニター付またはモニターなし 3台増設可	モニター付または モニターなし1台増設可	モニター付または モニターなし1台増設可
増設スピーカー	1台	-	1台	1台	1台
住宅用火災警報器	●) いずれか1種	-	●) いずれか1種	●) いずれか1種	●) いずれか1種
コールボタン	●	-	●	●	●
非常ボタン	-	-	-	-	●
センサーライトカメラ	4台まで (4台接続の場合玄関子機は0台)	-	-	-	-
スマートフォン連動	-	-	8台まで登録可※10	-	-

※1 カメラ付玄関子機とモニター付親機の間は配線が必要です。 ※2 玄関灯などで必要な明るさを確保してください。(被写体照度5ルクス以上:カメラ前約30cm) ※3 玄関灯などで必要な明るさを確保してください。(被写体照度1ルクス以上:カメラ前約30cm)
 ※4 LED照明はありませんが夜でもカラーで確認できます。 ※5 モニター付親機、モニター付子機(WJ-45)は画面表示で送話状態を確認可能。 ※6 取付時、子機表側(パネルの下)または裏側で設定(-7°、0°、+7°、+17°の4段階) ※7 取付時、子機裏側で設定(-6°、0°、+16°の3段階) ※8 モニター付親機、モニター付子機(ROCOタッチ7)のみ可能 ※9 取付時、子機裏側で設定(上下・左右-16°、-8°、0°、+8°、+16°) ※10 動作確認済み無線LAN対応ルーターとスマートフォンなど(インターホンアプリ®をインストール)が必要です。 ※11 インターホンアプリ®(スマートフォンなど)とワイヤレス基地局(ワイヤレス増設親機)の併用はできません。