

カタログマーク一覧

機能マーク

テレビドアホン、ドアホン

準動画録画	訪問者1件ごとに10秒間準動画(4コマ/秒)で録画。	6画面録画	訪問者1件ごとに2秒後から1秒間隔で6画面録画。	1画面録画	訪問者1件ごとに1画面録画。	ワイド	玄関先を幅広い角度で自然に見渡せます。
ズームレチナ	ズーム時に画面を上下左右に動かして訪問者を確認できます。	ワンタッチズーム	ワンタッチで来訪者をズームアップして確認できます。	逆光補正	逆光時や夜間、訪問者の顔が見にくいときみやすく補正できます。	逆光補正	逆光時に、訪問者の顔が見にくいときに補正できます。
ワイヤレス	室内機がワイヤレスでつながるので自由に持ち運びができます。	玄関モニター	玄関先を映像と音でチェック。室内の音は玄関先に漏れません。	プッシュトーク	通話ボタンを押しながら強制的に送話できます。	夜間カラー	夜間などまわりが暗いときでも訪問者をカラー映像で確認できます。
ファミリーコール	カメラ付玄関子機から呼出時に室内の家族に呼びかけができます。	室内機一斉呼出	室内機を一斉に声で呼び出します。	個別呼出	室内機を個別に呼び出せます。	カメラが動く	室内機のリモコン操作で玄関子機のカメラが動きます。
タッチパネル	画面に直接触れて操作できます。	タッチセンサー	指先で軽くふれるだけのスマートな操作感です。	○型カラー	くっきり見やすいカラー画面。(数字は画面サイズ)	夜間表示灯	夜、暗い時でも玄関子機の呼出ボタンの位置がわかります。
分離二世帯	1組のシステムで玄関から世帯別に呼びかけます。	独立二世帯	2組の独立システムで世帯間の連絡もできます。	送話表示灯	送話状態を表示灯で確認できます。	移報出力	センサー発報等を外部機器に出力できます。
SDカード対応	映像をSDカードに記録・保存できます。	通知表示灯	非常ボタンを押すと玄関子機の呼出ボタンが点滅します。	非常ボタン	非常ボタンを押して非常事態を知らせます。	オプション増設機対応	室内機を増設して玄関からの呼び出しに対応できます。
オプション 電子錠対応	玄関子機と親機間に設置して、玄関からの呼び出しに対応できます。	オプション チャイム対応	玄関からの呼出チャイム音を聞けます。	オプション 住宅用火災警報器対応	住宅用火災警報器を接続できます。	オプション センサーライトカメラ対応	センサーライトカメラを接続できます。
オプション 受話器対応	受話器を後から追加できます。	オプション 電気錠対応	家庭用電気錠システムを接続できます。	オプション スマホ連動	玄関子機からの呼出にスマートフォンでも対応できます。	オプション センサーライトカメラ対応	センサーライトカメラを接続できます。
オプション 火災感知器対応	火災感知器、ガス警報器などを接続できます。	オプション 各種センサー対応	各種センサーの警報音、音声メッセージ等を知らせます。	オプション 火災感知器対応	火災感知器が火災発生をキャッチして知らせます。	オプション ガス警報器対応	ガス警報器がガス漏れをキャッチして知らせます。

集合住宅用システム

住戸用 省令40号の住戸用自火報設備に対応したシステムです。	共同住宅用 省令40号の共同住宅用自火報設備に対応したシステムです。	1 通話線 システムで同時に通話・映像が使用できるのは1組です。	2 通話線 システムで同時に2組の通話・映像が使用できます。	省令40号非対応 省令40号に対応していないシステムです。
--	--	--	--	---

インターホン工業会自主認定品

HQI HQD インターホン工業会 (JIIA) が定めた機能、品質などに合格したことを示すマークです。
認定品 (HQI=High Quality Interphone)
(HQD=High Quality Doorphone)

図の記号

○Pr(○Pr)*	ツイステアケーブルを必ず使用			映像系 (通話網)			セキュリティ・自火報設備系
*()内は使用ペア数							