

関連機器

他社製住宅用火災警報器(移報接点出力付タイプ)

●ホーチキ(株)製



住宅用火災警報器
SS-2LTH(市販品)
●煙式
●電池式
※ホーチキ(株)製



住宅用火災警報器
SS-FLH(市販品)
●熱式
●電池式
※ホーチキ(株)製

●ニッタン(株)製



住宅用火災警報器
KRH-1BS(市販品)
●煙式
●電池式
※ニッタン(株)製



住宅用火災警報器
CRH-1BS(市販品)
●熱式
●電池式
※ニッタン(株)製

●能美防災(株)製



住宅用火災警報器
FSKJ222-S-N(市販品)
●煙式
●電池式
※能美防災(株)製



住宅用火災警報器
FSLJ012-S-N(市販品)
●熱式
●電池式
※能美防災(株)製

●テレビドアホンと連動できます。

適合 WJ-4MED-T、JH-2MAP-T、JR-1ME-T、JH-1MEK-T

非常通報ボタン

●緊急時にボタンを押します。




非常ボタン
BBB-0002(市販品)
※ホーチキ(株)製




非常ボタン(プレート別)
JEC-B-119(市販品)
※神保電器(株)製

●適合条件
接点定格 DC12V/0.1A以上

接続図例



寸法図(mm)




トイレコールボタン

●トイレなどに設置します。




コールボタン・
ノンロック式
QEW-BNW
希望小売価格
6,500円(税別)

寸法図(mm)



接続図例



仕様 QEW-BNW

形 状	埋込型(1個用 スイッチボックス)
防 水 性	JIS-C-0920防まつ形に適合
備 考	呼出ボタンを押している間のみ コール信号を送出。

ガス警報器

●ガス漏れを感知し、知らせます。ガスの濃度が一定以上になると、本体より警報が鳴り出し、外部移報します。




ガス警報器
XH-273A(受40B)
希望小売価格
11,500円(税別)
●取付ベース700円(税別)必要
※新コスモス電機(株)製



取付ベース
SH5900(トリツケベースA)
希望小売価格
700円(税別)
※バナソニック(株)製

●適合条件
有電圧外部出力端子付
(2段階有電圧方式)
出力信号(DC) 監視時6V
非通電時0V 警報時12V
ガス警報器の有効期限は5年です。
交換期限がきたら、お取り替えください。

接続図例



仕様 XH-273A

電 源 電 圧	AC100V 50/60Hz
対 象 ガ ス	都市ガス(家庭用・ 空気より軽いガス用)
移 報 出 力	正常時 DC6V ガス感知時 DC12V 電源OFF時 0V
警 報 音	「ピッピッピッ ガスが漏れていませんか。」
形 状	天井取付型

ワイヤレス呼出システム

●設置場所を選ばない便利なワイヤレスタイプ。



ワイヤレス呼出システム
FW-TR(受40B)

オープン価格
●ワイヤレス送信機とワイヤレス受信機のセット
●乾電池式
●アルカリ単3乾電池×3本(別売)


インターホン呼出時や電池消費時に表示灯の点滅でお知らせします。
※電池寿命は周囲温度20℃の場合、1日5回の使用で約2年(使用環境により異なります)。

「ワイヤレス増設チャイム」として使用する場合



適合 JQ-1ME-T、JQ-1M-T、WJ-4MED-T、JH-2MAP-T、JH-1MEK-T、QH-6KVRT、KC-1MR、IE-1A、IE-1AD、IE-1AT、IE-8MD(ATW-Rが必要)、QE-1M-T、QE-1M、QH-3KAT、QH-6KAT

「ワイヤレス呼出装置」として使用する場合



適合 WJ-4MED-T、QH-6KVRT、QH-3KAT、QH-6KAT

●受信機を4台まで登録できます。



ワイヤレス受信機
FW-R(受40B)

オープン価格
●乾電池式
●呼出音4種類から選択
●アルカリ単3乾電池×3本(別売)

※1: 移報出力無電圧マーク接点(5秒ワンショット)(DC24V 0.3A以下)