

呼出表示装置

各部の名称・寸法図(mm)

個別表示窓

銘板

①表示部固定ネジ ⑦呼出音量切替スイッチ
 ②表示部(スモークアクリル) ⑧呼出音停止ボタン
 ③銘板 ⑨呼出音停止表示灯
 ④表示窓 ⑩復旧ボタン
 ⑤呼出音孔 (CBN-nC-RNは無し)
 ⑥電源表示灯 ⑪電源スイッチ(カバーの中)

壁付型CBN-nC-「」

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
 ① CBN-1C-「」=250
 CBN-3C-「」=250
 CBN-5C-「」=250
 CBN-10C-「」=300
 CBN-15C-「」=350
 CBN-20C-「」=400
 ※1 CBN-20C-「」と CBN-nC-Dは90

壁埋込用取付枠CBN-FWn

 ①
 ① CBN-FW5=330
 CBN-FW10=380
 CBN-FW15=430
 CBN-FW15-D90=430
 CBN-FW20-D90=480
 専用埋込ボックス

盤組込用取付枠CBN-FKn

 ①
 ① CBN-FK5=330
 CBN-FK5-D90=330
 CBN-FK10=380
 CBN-FK10-D90=380
 CBN-FK15=430
 CBN-FK15-D90=430
 CBN-FK20-D90=480
 ※2 CBN-FKn-D90は 92

EIAラック組込型CBN-nE-「」

 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪
 ① CBN-1E-「」=266
 CBN-3E-「」=266
 CBN-5E-「」=266
 CBN-10E-「」=310
 CBN-15E-「」=354
 CBN-20E-「」=399

設定 (副表示器も同じ設定にすること。)

CBN-5Cの場合
 パネル裏側を開けた状態
 呼出音スイッチ

呼出ボタン設定スイッチ
 ON: 呼出ボタン ON
 OFF: 非常ボタン

1窓目 2窓目 3窓目 4窓目 5窓目 6窓目
 変更しないでください。

取付寸法(mm)

CBN-10C

電源線 機器中心 弱電線
 機器中心
 取付高さ 1,300 ~ 1,400
 240
 50
 300
 100
 150
 100

※上下・左右に上記のスペースを確保のこと (放熱・メンテナンス用)

配線本数・接続図例

D種接地 ← AC100V直結

非常ボタン (呼出抵抗 100Ω以下)

一括移報 (接点容量 DC24V, 0.3A)
 メーク
 共通
 ブレーク

※NBR-7WAの黒リード線は、廊下灯を設置する場合、緑リード線と切り離して接続すること。
 ※非常ボタンを設置する場合、廊下灯は使用できません。
 ※呼出ボタンは、1窓に3台まで接続できます。
 ※非常ボタンを接続するときは、該当の呼出ボタン設定スイッチをOFFにする。(副表示器も同じ設定にすること。)

計2台接続できます。IER-2の代わりにワイヤレス送受信機(FW-TR)も接続可能(但し、副表示器のみの2台接続は不可)

仕様

CBN-1C, 3C, 5C, 10C, 15C, 20C	
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	(呼出副表示器接続時) CBN-1C…最大10W、待受時3W CBN-3C, 5C, 10C, 15C…最大13W、待受時3W
表示方式	表示器(LED)点灯
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモロ音(ブルブル…)、メロディ音(エレクトリカルパレードのテーマ、It's a small world) いずれか一つを選択
配線数	表示器→トイレ呼出ボタン…1線共通+窓数 表示器→副表示器…6線+窓数
通達距離	表示器→トイレ呼出ボタン… 0.9mm線を使用して150mまで 表示器→副表示器… 0.9mm線を使用して75mまで
同時呼出窓数	最大3窓
形状	壁付型
材質	SPCC t1.2
質量	CBN-1C, 3C, 5C…約3.8kg CBN-10C…約4.2kg CBN-15C…約5.0kg CBN-20C…約6.1kg
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)

CBN-1CS, 3CS, 5CS, 10CS, 15CS, 20CS	
電源電圧	表示器より供給(DC12V)
消費電流	CBN-1CS…最大150mA、待受時40mA CBN-3CS, 5CS, 10CS…最大210mA、待受時40mA
表示方式	表示窓(LED)点灯
表示窓寸法	50mm×25mm
呼出音	トレモロ音(ブルブル…)、メロディ音(エレクトリカルパレードのテーマ、It's a small world) いずれか一つを選択
同時呼出窓数	最大3窓
形状	壁付型
材質	SPCC t1.2
質量	CBN-1CS, 3CS, 5CS…約3.4kg CBN-10CS…約4.0kg CBN-15CS…約4.6kg CBN-20CS…約5.7kg
色調	日本塗料工業会B22-90B相当色 (メラミン焼付塗装50%ツヤ有)